

IntelliStripe 310/320

自动吸入式读卡机



- | 自动吸入式,同时具备可读磁卡及读写 Smart card
- | 应用在 ATMs 系统整合及 KIOSK 自助终端系统,POS 系统
- | 通过EMV Level 1认证
- | 支持ISO 7816 T=0 & T=1 microprocessor cards
- | 支持高速Smart card 接口,传输速率达115Kbps
- | 可支持大众化的memory cards
- | 高智能型RS-232控制接口
- | 内建单座安全存取模组Security Access Module(SAM)
- | 可选购外接6座SAM的PCB
- | ISO 8 接点
- | 可读取ISO TK1&2&3(信用卡及金融卡)之磁卡资料
- | 具安全闸门,防止插卡方向错误及伪卡插入
- | 断电自动退卡装置
- | 可编程FLASH
- | 可选购桌上型外壳
- | 坚固的锌合金压铸架构

读取卡片:

Smart cards符合: ISO 7816

磁卡符合:ISO 7810, 7811, 7813; Tracks 1, 2, 3;

JIS x 6302 Type 2

Lo-Co or Hi-Co,

规格:

读卡速度: 7 to 10 ips (17.78 to 25.40cm/sec)

寿命—电器: 125,000 小时

磁头: 1,000,000 次

SC 接点: 1,000,000 次

工作电压: 12.0 VDC \pm 5%

工作电流: 最大1 A, 待机时100 mA

产生噪音: 55db at 39.4" (1.0m)

卡片进退移动时间: 400 ms \pm 20% 最大进退卡

重量: 卡机及: "A" 面板: 434,68公克(15.33 oz.)

尺寸: ("A" 面板)

长 152mm X 宽 55,14mm X 高 55,14mm

操作环境:

温度: Operating: 0°C to 50°C

Storage: -40°C to 70°C

湿度: Operating: 5% to 95%

Storage: 5% to 95%

现有型号

| IntelliStripe 310 (不含IC卡)

16050351 3 Tracks "C" 面板, 磁带向下

16050352 3 Tracks "D" 面板, 磁带向上 或 磁带向下

| IntelliStripe 320 (含IC卡)

16050327 3 Track, RS-232, "B" 面板, 磁带向上

16050328 3 Track, RS-232, "C" 面板, 磁带向下

16050329 3 Track, RS-232, "D" 面板, 磁带向上

或 磁带向下

已经有超过千万台的各式 MAGTEK 磁卡机在全球运行使用中,
MAGTEK 对质量的坚持,卓越的设计能力,是专业厂商的坚强后盾。

Customers First. Quality Always.

<http://www.magtek.com>

<http://www.magtekchina.com>

MagTek Shanghai Office

TEL: 86-21-62732864,62742630

FAX: 86-21-62416338

E-mail: magtek@126.com

